

Rower TREK 8000 disc



Cena	7 699,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	8000
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model 8000** kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT, hydrauliczne hamulce tarczowe
Rower terenowy wysokiej klasy, lżejsza od serii 6 rama Platinum ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 666 .
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Crystal Pearl White/Metallic Black/Signature Green
KOLOR RAMA	Alpha Platinum Aluminum w/semi-integrated head tube, butted & formed top tube, hydroformed down tube w/integrated gusset, bridgeless seatstay, forged race dropouts & replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Evolution Series 32 Float RL, air spring, lockout, rebound, 100mm travel
KOŁA	Shimano Deore XT M785 alloy hubs; Bontrager Mustang Disc 32-hole rims, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR1 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX M660-10, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT M780, 42/32/24
KASETA	Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2, chromoly rails
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
KIEROWNICA	Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
HAMULCE	

Shimano SLX M666 hydraulic disc
brakes**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysokość rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odlegl. środka suportu od ziemi (cm)	długość ramion tylnego widelca (cm)	wyprzeżenie osi giasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,0	71,0	54,3	29,7	42,4	4,8	7,2	109,0	74,0
17,5"	73,0	11,0	71,0	58,0	29,7	42,4	4,8	7,2	106,3	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,8	7,2	106,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,8	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,8	7,2	111,2	82,3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy **cale:** 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"