

Rower TREK 8000 disc mod.2011



Cena	6 550,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	8000
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model 8000** kolekcja 2011 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT, hydrauliczne hamulce tarczowe
Rower terenowy wysokiej klasy, lżejsza od serii 6 rama Red ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Avid .
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Black/White
KOLOR	
RAMA	Alpha Red Aluminium
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Alps, blok. na kier., skok 100mm
AMORTYZATOR TYŁ	
KOŁA	Piasty Shimano M525, obr. Bontrager Duster
OPONY	Bontrager XR3 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX, 10 biegów
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT, 42/32/24
KASETA	Shimano HG8110 11-36, 10 biegów
PEDAŁY	brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset



WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
KIEROWNICA	Bontrager Race Lite prosta, 31.8mm
STERY	Półzintegrowane
HAMULCE	Avid Elixir R, hydr. disc

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysokość rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzeżenie osi białej do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,0	71,0	54,9	29,7	42,4	4,0	7,2	103,0	74,0
17,5"	73,0	11,0	71,0	56,8	29,7	42,4	4,0	7,2	106,3	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,0	7,2	108,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,0	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,0	7,2	111,2	82,3

kolor ramy: **czarno/biały**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"