

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-8500-disc-p-477.html>

## Rower TREK 8500 disc



Cena	<b>8 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>8500</b>
Producent	<b>TREK</b>

### Opis produktu

Rower **Trek model 8500** kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT, hydrauliczne hamulce tarczowe

Rower terenowy wysokiej klasy, lżejsza od serii 6 rama Platinum ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Deore XT 785 .

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

#### Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Chi Red/Metallic Black
KOLOR	
RAMA	Alpha Platinum Aluminum w/semi-integrated head tube, butted & formed top tube, hydroformed down tube w/integrated gusset, bridgeless seatstay, forged race dropouts & replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Evolution Series 32 Float RL, air spring, lockout, rebound, 15QR thru axle, 100mm travel
KOŁA	Bontrager Race Lite Pro TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 135x5mm rear hub, 28 hole, center lock, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR1 Team, 26x2.2"
MANETKI	Shimano Deore XT M780, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore XT
PRZERZUTKA TYŁ	
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT M780 Shadow
KASETA	Shimano Deore XT M780, 42/32/24
PEDAŁY	Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed
SIODŁO	Brak
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Evoke 2, chromoly rails
KIEROWNICA	Bontrager Race X Lite, 31.6mm, 20mm offset
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race X Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
	Bontrager Race X Lite, 31.8mm



STERY

FSA Orbit Z, 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings

HAMULCE

Shimano Deore XT M785 hydraulic disc brakes

**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysość kości rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widełca (cm)	wyprzężenie osi łożysk do osi widełca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,0	71,0	54,9	29,7	42,4	4,0	7,2	103,0	74,0
17,5"	73,0	11,0	71,0	56,0	29,7	42,4	4,0	7,2	106,3	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,0	7,2	108,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,0	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,0	7,2	111,2	82,3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cal:** 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"