K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:22

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-8500-disc-p-477.html

Rower TREK 8500 disc



Cena	**8 999,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Numer katalogowy	**8500**
Producent	**TREK**

Opis produktu

Rower **Trek model** 8500 kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport,amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT, hydrauliczne hamulce tarczowe
Rower terenowy wysokiej klasy, lżejsza od serii 6 rama Platinium ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrymała, zespół napedowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Deore XT 785 .
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Chi Red/Metallic Black
KOLOR	
RAMA	Alpha Platinum Aluminum w/semi-integrated head tube, butted & formed top tube, hydroformed down tube w/integrated gusset, bridgeless seatstay, forged race dropouts & replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Evolution Series 32 Float RL, air spring, lockout, rebound, 15QR thru axle, 100mm travel
KOŁA	Bontrager Race Lite Pro TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 135x5mm rear hub, 28 hole, center lock, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR1 Team, 26x2.2"
MANETKI	Shimano Deore XT M780, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore XT
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT M780, 42/32/24
KASETA	Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2, chromoly rails
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Race X Lite, 31.6mm, 20mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Race X Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race X Lite, 31.8mm

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

STERY	FSA Orbit Z, 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
HAMULCE	Shimano Deore XT M785 hydraulic disc brakes

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysokość rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odległ. środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15.5"	73.5	11.0	71.0	54.9	29.7	42.4	4.0	7.2	103.0	74.0
17.5"	73.0	11.0	71.0	58.0	29.7	42.4	4.0	7.2	106.3	76.2
18.5"	73.0	12.0	71.0	60.7	29.7	42.4	4.0	7.2	108.2	77.1
19.5"	73.0	12.5	71.0	62.5	29.7	42.4	4.0	7.2	110.0	78.7
21.5"	72.5	14.0	71.0	64.1	30.0	42.4	4.0	7.2	111.2	82.3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19.5" , 21,5"