

Rower TREK Elite 9.7



Cena	8 990,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	Elite 9.7
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model Elite XC 9.7** kolekcja 2012, rama z włókna węglowego, wysokiej klasy wyczynowy rower sportowy, Carbonowa rama ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano XT/SLX 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 666 .

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:	
ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Paramount Grey/Onyx Carbon
KOLOR	
RAMA	OCV Mountain Carbon w/BB90 bottom bracket, "Drop In" headset bearings
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Evolution Series 32 Float RL, air spring, lockout, rebound, 100mm travel
KOŁA	Shimano Deore XT M785 alloy hubs; Bontrager Mustang Disc 32-hole rims, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR1 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX M660-10, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT M780, 42/32/24
KASETA	Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2, chromoly rails
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
KIEROWNICA	Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	Cane Creek IS-3, alloy cartridge, 1-1/8"
HAMULCE	Shimano SLX M666 hydraulic disc brakes

Geometria:

rozmiar	kąt rury	wysok rury steru	kąt rury sterowej	efekty wna	odległość brodka	długość dolnych	wyprze dzenie osi	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	prze krok



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

	podsiódłowej	(cm)		blużość rury górnej (cm)	suportu od rami (cm)	ramion tylnego widelca (cm)	piasty do osi widelca (cm)			(cm)
15,5"	73,0	10,6	70,0	55,5	30,5	42,3	4,0	7,9	104,3	73,3
17,5"	73,0	12,0	70,0	59,1	30,5	42,3	4,0	7,9	106,0	76,4
18,5"	73,0	13,0	70,0	61,0	30,5	42,3	4,0	7,9	109,9	78,1
19,5"	73,0	14,2	70,0	62,6	30,5	42,3	4,0	7,9	111,5	80,0
21,5"	73,0	17,3	70,0	64,5	30,5	42,3	4,0	7,9	113,6	84,1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"