

Rower TREK Elite 9.9 SSL



| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 28 999,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Numer katalogowy | Elite 99 |
| Producent | TREK |

Opis produktu

Rower **Trek model** Elite 9.9 SSL kolekcja 2012, rama z włókna węglowego, wysokiej klasy wyczynowy rower sportowy, Carbonowa rama ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano XTR 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano XTR

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

| | |
|---------------------|--|
| ROZMIAR | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| KOLOR | Crystal Pearl White/Gloss Carbon |
| KOLOR | |
| RAMA | OCLV Mountain Carbon w/Net Molded E2 head tube, BB90 w/Precision Fit sockets, internal control routing & no- cut off-road seatmast |
| AMORTYZATOR PRZÓD | Fox Factory Series 32 Float FIT RL, air spring, Kashima coat, remote lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 100mm travel |
| KOŁA | Bontrager Race XXX Lite TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 5mm rear hub, 28 hole, carbon, center lock, Tubeless Ready |
| OPONY | Bontrager XR0 Team, 26x2.1" |
| MANETKI | Shimano XTR M980, 10 speed |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano XTR |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano XTR M980 Shadow |
| MECH KORBOWY | Shimano XTR M985, 40/28 |
| KASETA | Shimano XTR M980 11-36, 10 speed |
| PEDAŁY | Brak |
| SIODŁO | Bontrager Evoke RXL, carbon |
| WSPORNIK SIODŁA | Bontrager Race XXX Lite, 34.0mm, 5mm offset |
| KIEROWNICA | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm |
| STERY | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
| HAMULCE | |

Shimano XTR M985 hydraulic disc
brakes**Geometria:**

| rozmiar | kąt rury podsiodłowej | wysokość rury steru (cm) | kąt rury sterowej | efektywna długość rury górnej (cm) | odległość środka suportu od błotni (cm) | długość ramion tylnego widełca (cm) | wyprzedzenie osi piasty do osi widełca (cm) | Trail (cm) | rozstaw kół (cm) | przebieg (cm) |
|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------|------------------|---------------|
| 15,5" | 73,0 | 10,6 | 70,0 | 55,5 | 30,5 | 42,3 | 4,0 | 7,9 | 104,3 | 73,3 |
| 17,5" | 73,0 | 12,0 | 70,0 | 59,1 | 30,5 | 42,3 | 4,0 | 7,9 | 106,0 | 76,4 |
| 18,5" | 73,0 | 13,0 | 70,0 | 61,0 | 30,5 | 42,3 | 4,0 | 7,9 | 109,3 | 78,1 |
| 19,5" | 73,0 | 14,2 | 70,0 | 62,6 | 30,5 | 42,3 | 4,0 | 7,9 | 111,5 | 80,0 |
| 21,5" | 73,0 | 17,3 | 70,0 | 64,5 | 30,5 | 42,3 | 4,0 | 7,9 | 113,6 | 84,1 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"