

Rower TREK Elite 9.9 SSL



Cena	28 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	Elite 99
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model** Elite 9.9 SSL kolekcja 2012, rama z włókna węglowego, wysokiej klasy wyczynowy rower sportowy, Carbonowa rama ,sportowa geometria , niesamowicie lekka i wytrzymała, zespół napędowy Shimano XTR 10-biegowy, amortyzator przedni Fox z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano XTR

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Crystal Pearl White/Gloss Carbon
KOLOR	
RAMA	OCLV Mountain Carbon w/Net Molded E2 head tube, BB90 w/Precision Fit sockets, internal control routing & no- cut off-road seatmast
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox Factory Series 32 Float FIT RL, air spring, Kashima coat, remote lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 100mm travel
KOŁA	Bontrager Race XXX Lite TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 5mm rear hub, 28 hole, carbon, center lock, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR0 Team, 26x2.1"
MANETKI	Shimano XTR M980, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano XTR
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano XTR M980 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano XTR M985, 40/28
KASETA	Shimano XTR M980 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke RXL, carbon
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Race XXX Lite, 34.0mm, 5mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm
STERY	Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge
HAMULCE	

Shimano XTR M985 hydraulic disc
brakes**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysokość rury steru (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od błędni (cm)	długość ramion tylnego widełca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widełca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przebieg (cm)
15,5"	73,0	10,6	70,0	55,5	30,5	42,3	4,0	7,9	104,3	73,3
17,5"	73,0	12,0	70,0	59,1	30,5	42,3	4,0	7,9	106,0	76,4
18,5"	73,0	13,0	70,0	61,0	30,5	42,3	4,0	7,9	109,3	78,1
19,5"	73,0	14,2	70,0	62,6	30,5	42,3	4,0	7,9	111,5	80,0
21,5"	73,0	17,3	70,0	64,5	30,5	42,3	4,0	7,9	113,6	84,1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"