

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-fuel-ex-8-wsd-model-2011-p-289.html>

Rower TREK Fuel EX 8 WSD model 2011



Cena	9 590,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	fuel ex 8 wsd
Producent	TREK

Opis produktu

Rower Trek model FUEL EX 8 WSD kolekcja 2011 dla Pań. WSD-Women Specific Design to projekt i budowa roweru uwzględniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama Alu Red, napęd Shimano DeoreXT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane blokowane. Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turysty, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalonego zawodnika zawodów cross country. Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.



Zbudowany w systemie TREK WSD (women specific design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR	Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
KOLOR	Raw/Lavender
KOLOR	
RAMA	WSD Alpha Red Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2, magnezium EVO Link, skok 120mm
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox 32 F-Series RL, skok 120mm
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Float RP-2, "trail tuned", Trek DRCV, Pro Pedal
KOŁA	Piasty Shimano M525, obr. Bontrager Duster
OPONY	Bontrager XR3 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX, 10 biegów



PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT
MECH KORBOWY	Shimano M552, 42/32/24
KASETA	Shimano HG8110 11-36, 10 biegów
PEDAŁY	brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2 WSD
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
KIEROWNICA	Bontrager , 31.8mm, gięcie 25mm
STERY	FSA NO.57E, E2,
HAMULCE	Avid Elixir 5, hydr. disc

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.0°	9.0	69.5°	53.7	33.5	43.0	4.0	8.2	103.6	73.8
15.5"	72.0°	9.0	69.5°	55.5	33.1	43.0	4.0	8.2	105.3	73.8
16.5"	72.0°	10.5	69.5°	57.1	33.5	43.0	4.0	8.2	107.1	74.6
17.5"	72.0°	10.5	69.5°	59.3	33.1	43.0	4.0	8.2	109.2	75.0

kolor ramy: **Raw/Lavender**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"