

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-lush-carbon-p-490.html>

Rower TREK LUSH Carbon



Cena	19 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	lush carbon
Producent	TREK

Opis produktu

Rower Trek model LUSH Carbon WSD kolekcja 2012 dla Pań. WSD-Women Specific Design to projekt i budowa roweru uwzględniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama WSD OCLV Mountain Carbon, napęd Shimano Deore XT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane- projekt Foxa specjalnie dla Treka.

Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turystki, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalanej zawodniczki zawodów cross country

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.



Zbudowany w systemie TREK WSD (women specific design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmiennie specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR	14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
KOLOR	Satin Carbon/Satin Trek White
KOLOR	
RAMA	WSD OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay w/alloy chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, front derailleur internal cable routing, aluminium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox 32 Float FIT RL, Trek DRCV air spring, lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel, tuned by Trek in California
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Performance Series Float RP-3 w/DRCV, Boost Valve, 3-position Climb-



KOŁA	Ride-Descend ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California Bontrager Rhythm Elite TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 142x12mm rear hub, 28 hole, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR4 Team, 26x2.2"
MANETKI	Shimano Deore XT M780, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Custom Shimano M772, 42/32/24
KASETA	Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
KIEROWNICA	Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race X Lite, 31.8mm
STERY	FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings
HAMULCE	

Shimano Deore XT M785 hydraulic disc
brakes

Geometria:

roz miar	kąt rury podsiód łowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środką suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprze dzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.5°	11.0	69.0°	53.5	33.8	43.0	4.0	8.5	104.7	75.1
15.5"	72.5°	11.0	69.0°	55.2	33.8	43.0	4.0	8.5	106.4	74.8
16.5"	72.5°	12.0	69.0°	57.1	33.8	43.0	4.0	8.5	108.4	75.4
17.5"	72.5°	13.0	69.0°	59.0	33.8	43.0	4.0	8.5	110.3	75.8

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"