

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-lush-p-481.html>

Rower TREK LUSH



Cena	8 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	lush
Producent	TREK

Opis produktu

Rower Trek model LUSH WSD kolekcja 2012 dla Pań. WSD-Women Specific Design to projekt i budowa roweru uwzględniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama Alpha Platinum, napęd Shimano Deore, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane- projekt Foxa specjalnie dla Treka. Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turystki, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalonej zawodniczki zawodów cross country Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.



Zbudowany w systemie TREK WSD (women specific design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR

14.5, 15.5, 16.5, 17.5"

KOLOR

Black Pearl

KOLOR

RAMA

WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel

AMORTYZATOR PRZÓD

RockShox Recon Gold TK w/Solo Air spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel

AMORTYZATOR TYŁ

Fox Performance Series Float RP-2 w/DRCV, ProPedal, rebound;

KOŁA

6.75x1.75", tuned by Trek in California Shimano M475 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims



OPONY	Bontrager XR4, wire bead, 26x2.2"
MANETKI	Shimano Deore M591, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore M593 Shadow
MECH KORBOWY	FSA Comet, 42/32/24
KASETA	Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 1 WSD
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings
HAMULCE	

Shimano M446 hydraulic disc brakes

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiódłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.0°	9.0	69.5°	53.7	33.5	43.0	4.0	8.2	103.6	73.8
15.5"	72.0°	9.0	69.5°	55.5	33.1	43.0	4.0	8.2	105.3	73.8
16.5"	72.0°	10.5	69.5°	57.1	33.5	43.0	4.0	8.2	107.1	74.6
17.5"	72.0°	10.5	69.5°	59.3	33.1	43.0	4.0	8.2	109.2	75.0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"