

Rower TREK LUSH S



Cena	9 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	lush s
Producent	TREK

Opis produktu

Rower Trek model LUSH S WSD kolekcja 2012 dla Pań. WSD-Women Specific Design to projekt i budowa roweru uwzględniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama Alpha Platinum, napęd Shimano Deore/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane- projekt Foxa specjalnie dla Treka. Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turystki, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalanej zawodniczki zawodów cross country Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.



Zbudowany w systemie TREK WSD (women specific design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR	14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
KOLOR	Crystal Pearl White
KOLOR	
RAMA	WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
AMORTYZATOR PRZÓD	RockShox Reba RL w/Dual Air spring, Motion Control lockout, E2 tapered steerer, 15mm thru axle, 120mm travel
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Performance Series Float RP-2 w/DRCV, ProPedal, rebound;
KOŁA	6.75x1.75", tuned by Trek in California Shimano M475 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
OPONY	Bontrager XR4, wire bead, 26x2.2"

MANETKI
PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MECH KORBOWYShimano Deore M591, 10 speed
Shimano Deore
Shimano SLX M663 ShadowKASETA
PEDAŁY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁAFSA Comet, 42/32/24
Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Brak
Bontrager Evoke 1 WSD

KIEROWNICA

Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm
rise, 9 degree sweepWSPORNIK KIEROWNICY
STERY
HAMULCEBontrager Race Lite, 31.8mm
FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearingsShimano Deore M596 hydraulic disc
brakes**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiódłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.0°	9.0	69.5°	53.7	33.5	43.0	4.0	8.2	103.6	73.8
15.5"	72.0°	9.0	69.5°	55.5	33.1	43.0	4.0	8.2	105.3	73.8
16.5"	72.0°	10.5	69.5°	57.1	33.5	43.0	4.0	8.2	107.1	74.6
17.5"	72.0°	10.5	69.5°	59.3	33.1	43.0	4.0	8.2	109.2	75.0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"