

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-lush-sl-p-482.html>

Rower TREK LUSH SL



Cena	11 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	lush sl
Producent	TREK

Opis produktu

Rower Trek model LUSH SL WSD kolekcja 2012 dla Pań. WSD-Women Specific Design to projekt i budowa roweru uwzględniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama APHA PLATINIUM, napęd Shimano SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane blokowane. Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turysty, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalonego zawodnika zawodów cross country. Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.



Zbudowany w systemie TREK WSD (women specific design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR	14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
KOLOR	Satin Raw Tint Dark/Satin Dusty Blue
KOLOR	
RAMA	WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox 32 Float RL, Trek DRCV air spring, lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel, tuned by Trek in California
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Performance Series Float RP-3 w/DRCV, Boost Valve, 3-position Climb-Ride-Descend ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California
KOŁA	Bontrager 15mm alloy front hub, Shimano M525 alloy rear hub; Bontrager Duster Disc 32-hole rims, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR4 Expert, 26x2.2"



MANETKI
PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MECH KORBOWY
KASETA
PEDAŁY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
KIEROWNICA

WSPORNIK KIEROWNICY
STERY
HAMULCE

Shimano SLX M660-10, 10 speed
Shimano SLX
Shimano SLX M663 Shadow
Shimano M552, 42/32/22
Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Brak
Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails
Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Bontrager Race Lite, 31.8mm
FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings

Shimano SLX M666 hydraulic disc brakes

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiódłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widełca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widełca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.0°	9.0	69.5°	53.7	33.5	43.0	4.0	8.2	103.6	73.8
15.5"	72.0°	9.0	69.5°	55.5	33.1	43.0	4.0	8.2	105.3	73.8
16.5"	72.0°	10.5	69.5°	57.1	33.5	43.0	4.0	8.2	107.1	74.6
17.5"	72.0°	10.5	69.5°	59.3	33.1	43.0	4.0	8.2	109.2	75.0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cal: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"