K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:25

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-lush-sl-p-482.html

Rower TREK LUSH SL



Cena	**11 999,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Numer katalogowy	**lush sl**
Producent	**TREK**

Opis produktu

Rower Trek model LUSH SL WSD kolekcja 2012 dla Pań. WSD-Women Specyfic Design to projekt i budowa roweru uwzgledniająca anatomiczne cechy kobiety, rama i komponenty zaprojektowane dla Pań. Rama APHA PLATINIUM, napęd Shimano SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzatory przód i tył regulowane blokowane.
Zaawansowany technologicznie projekt amortyzowanej ramy. Szybki w pełni amortyzowany rower górski. Szybki na zjazdach i wygodny w trudnym terenie. Rower na wyścigi xc i maratony. Komfortowy i wygodny dla turysty, niesamowicie szybki, zwrotny i dynamiczny dla zapalonego zawodnika zawodów cross country
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

WSD

Zbudowany w systemie TREK WSD (women specyfic design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań

Specyfikacja:

ROZMIAR	14.5, 15.5, 16.5, 17.5"
KOLOR	Satin Raw Tint Dark/Satin Dusty Blue
KOLOR	
RAMA	WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
AMORTYZATOR PRZÓD	Fox 32 Float RL, Trek DRCV air spring, lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel, tuned by Trek in California
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Performance Series Float RP-3 w/DRCV, Boost Valve, 3-position Climb-Ride-Descend ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California
KOŁA	Bontrager 15mm alloy front hub, Shimano M525 alloy rear hub; Bontrager Duster Disc 32-hole rims, Tubeless Ready
OPONY	Bontrager XR4 Expert, 26x2.2"

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

MANETKI	Shimano SLX M660-10, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano SLX M663 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano M552, 42/32/22
KASETA	Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset
KIEROWNICA	Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings
HAMULCE	Shimano SLX M666 hydraulic disc brakes

Geometria:

roz miar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efekty wna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
14.5"	72.0°	9.0	69.5°	53.7	33.5	43.0	4.0	8.2	103.6	73.8
15.5"	72.0°	9.0	69.5°	55.5	33.1	43.0	4.0	8.2	105.3	73.8
16.5"	72.0°	10.5	69.5°	57.1	33.5	43.0	4.0	8.2	107.1	74.6
17.5"	72.0°	10.5	69.5°	59.3	33.1	43.0	4.0	8.2	109.2	75.0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 16,5" , 17,5" , 14,5"