

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-atlantis-lds-2018-p-2208.html>

Rower Unibike Atlantis LDS 2018



Cena	3 499,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	trekking
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Trekkingowy turystyczny rower na wyprawy Unibike Atlantis kolekcja 2018. Rama 17", 19". Skórzana kierownica multifunkcyjna, rama hydroformowana, osprzęt DEORE / ALIVIO, mocne hamulce Shimano hydrauliczne.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA
RAMA 700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA
DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19"
KOLORY GRAFITOWY
WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA
KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSTALINK / OSŁONA HESLING ESENCIA
SUPORT SHIMANO OCTALINK ES300
PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE T6000
PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE T610
DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE T6000
WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T
ŁAŃCUCH KMC X10
KOŁA
PIASTY SHIMANO 3D37 (PRĄDNICA)/M4050 / 36H / SREBRNE
OBRĘCZE MACH1 ER-20 / DISC / CZARNE
SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
OPONY SCHWALBE MARATHON GT 365 / 28X1.60 / REFLEX
DĘTKI SCHWALBE / AV
KOMPONENTY
HAMULCE SHIMANO ACERA M446 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO ALIVIO T445



BŁOTNIKI SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHŁAPACZE
PEDAŁY VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY ERGON GP3-L
WSPORNIK KIEROWNICY ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY
WSPORNIK SIODŁA SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
SIODŁO LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
BAGAŻNIK STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI
OŚWIETLENIE BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC N PLUS (50 LUX, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
INNE POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30
WAGA 17,20 kg
CENA 3 499,00 zł

Geometria ramy:

S	M	
17"	19"	Rozmiar ramy
432	483	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	582	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
140	140	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	Kąt główki ramy HA
455	455	Długość tylnego widelca [mm] RC
1077,9	1088,3	Baza kół [mm] WB
588	590	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19"