

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-viper-disc-gts-2018-p-2200.html>

Rower Unibike Viper Disc GTS 2018



Cena	2 849,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike Viper disc GTS model 2017. Szybki dynamiczny rower crossowy na kołach 28". Lekka aluminiowa rama cztery rozmiary do wyboru, Kompletny napęd Shimano Deore/Alivio, opony i dętki Schwalbe, mocne koła na piastach Shimano i nierdzewne szprychy Sapim, regulowany amortyzator Suntour z hydrauliczną blokadą skoku, mocne hamulce Shimano. dostępny w dwóch kolorach: czarno-zielonym oraz grafitowo-niebieskim.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOLORY CZARNO-ZIELONY / GRAFITOWO-NIEBIESKI

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NVX / SKOK 75MM / BLOKADA HYDRAULICZNA

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA

SUPPORT SHIMANO OCTALINK ES300

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE T610

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M6000 SHADOW

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE M610 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE

OBREČZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60

DĘTKI SCHWALBE / AV

KOMPONENTY


HAMULCE SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE MT500 (SERVO WAVEACTION)

BŁOTNIKI -



PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY SATORI UP2 AHS / REGULOWANY / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30
WAGA 14,40 kg
CENA 2 849,00 zł



S	M	L	XL	
17"	19"	21"	23"	Rozmiar ramy
432	483	533	584	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	591	595	603	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	120	150	170	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Baza kół [mm] WB
726	765	810	850	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19"

Kolor: czarno/zielony , grafitowy