K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:13

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/smar-do-lozysk-litowy-150-g-p-21554.html



SMAR DO ŁOŻYSK LITOWY 150 g

Cena	**29,28 zł**
Dostępność	**Wyprzedane**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**STA005**

Opis produktu

SMAR DO ŁOŻYSK LITOWY 150 g

[PL]

SMAR LITOWY 150 g

Wysokiej wydajności smar litowy z specjalnymi dodatkami wspomagającymi jego odporność na ciśnienie oraz temperaturę. Smar ten posiada wspaniałe właściwości wodo- oraz brudoodporne i gwarantuje długotrwałe profesjonalne smarowanie. LG111 gwarantuje doskonałe właściwości smarne wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona przed korozją i zużyciem. LG111 zaleca się stosować do łożysk, piast, sterów, suportów, bądź do montażu. Zakres temperatur: -20C do +180C

- Wzbogacony specjalnymi dodatkami smar na bazie litu
- Wspaniałe właściwości wodoodporne, ochrona przed korozją i zapiekaniem
- Bardzo wysoka odporność temperaturowa -20/+180C
- Przeznaczenie: Łożyska, Piasty, Stery, Suporty, Połączenia gwintów i śrub

[EN]

LITHIUM GREASE 150 g

Multi-purpose lithium grease with special additives, offers high pressure load resistance and good response at high tempertatures guaranteeing strong water repellent characteristics, corrosion and wear resistance. LG111 offers excellent results for bicycle's mechanism action parts which need protection from atmospheric agents or for periodical lubrication. LG111 is suggested for bearings, hubs, headsets, bottom brackets or during assemblage. Temperature Range: -20°C until + 180°C

[DE]

LITHIUM FETT 150 g

Hochleistungs Lithium-Fett mit Spezialzusätzen für extrem hohen Druckwiderstand und hohe Hitzebeständigkeit. Besitzt hervorragende wasser-und schmutzabweisende Eigenschaften und garantiert eine lang andauernde, professionelle Schmierung. LG111 bietet exzellente Schmiereigenschaften für alle beweglichen Teile am Rad welche vor Korrosion und Abnutzung geschützt werden mussen. LG111 wird empfohlen für Kugellager, Naben, Steuersatze, Innenlager und Montage. Temperaturbereich:-20C bis +180C